

DRI-PLATE

TØRT SMØREMIDDEL

200 DRI-PLATE er et tørt, sterkt og rent smøremiddel for høy temperatur, ekstremt trykk eller for applikasjoner hvor det ikke bør være smuss. Den tørre smørefilmen av Molybdendisulfid er utmerket for friksjonsslitasje i boltede ledd, smøring av kjeder, ledd eller glideflater i skitne omgivelser.

TØRT SMØREMIDDEL

Dri-Plate danner et helt tørt og svært trykkbestandig smøremiddel av molybdendisulfid som tåler svært høye temperaturer og ikke binder smuss.

FORHINDRER SLITASJE

Dri-Plate forebygger og forhindrer skade, slitasje og skjæring i boltede skjøter under montering eller demontering. Galvanisk sikker for metallegeringer.

TRYKKFORSTERKET

Den spesielle molybdendisulfid fester seg til behandlede metall-overflater med en filmtykkelse på 5 til 12 mikron (0,005-0,012mm). Tåler trykk opp til 32 tonn/cm² og temperaturer opp til +450 °C.

FØR PÅFØRING

Alle overflater som skal påføres skal være tørre og fettfrie.

TØRKER FORT

Etter påføring vil belegget av molybdendisulfid være helt tørt etter 2-3 minutter.

Ved påføring i høy luftfuktighet, kan belegget bli flekkete i fargen, men dette påvirker ikke ytelsen.

BINDER IKKE SMUSS

Dri-Plate er helt ufølsom for kulde, binder ikke smuss og er ren ved demontering. Ulike materialer påvirkes ikke av produktet, f.eks. plast.

BRUKSOMRÅDER:

- Montering av komponenter
- Montering av maskindeler
- Mekanismer og ledd
- Releer og brytere
- Smelteovner og ovnskjeder
- Glidere og glideflater
- Gjengeforbindelser
- Bolteforbindelser og hjulmuttere
- Transportbånd i ovner
- Girmekanismer, kjeder og tannhjul på sykler
- Åpne drev
- Bor, tapper og slag



Farge : Svart/Grå
Densitet : 0,868 kg
Friksjonskoeffisient : 0,23 statisk
Temperatur : -60°C /+450 °C
Forpakning : 400 ml Aerosol
Art.nr : 200 S

payback
LUBRICANTS

Payback AS, Straumøyveien 28
8211 Fauske
Tlf: 400 02 320
post@paybackas.no
www.paybackas.no

200