

# FLUORGUARD

## EXTREMT RESISTENT

*#255 Fluorguard är ett speciellt högtemperaturfett. Resistent mot kemikalier, gaser och lösningsmedel. För kontinuerlig temperatur upp till +260°C under lång tid i t.ex. lack- eller bageriugnar med lång återsmörjningsintervall. Livsmedelsklassat smörjmedel.*

### RESISTENT

Fluorguard är baserat på Perfluorerad polyeter (PFPE) och Polytetrafluoreten (PTFE). Utvecklad för mycket krävande arbetsmiljöer där smörjapplikationen utsätts för exempelvis gaser, kemikalier, bränslen eller hög temperatur.

### LÅNG SMÖRJINTERVALL

Fluorguard ger extremt långa smörjintervaller. Vid normala förhållanden utan höga temperaturer fungerar fettet under en hel livstid i en applikation.

### EJ BLANDBART

Fluorguard är ej blandbar med andra typer av fett som inte är baserade på Perfluorerad polyeter (PFPE) och Polytetrafluoreten (PTFE). Rengöring krävs vid byte, men ger en problemfri framtid.

### FÖRDELAR

- Konstant temp upp till +260°C.
- Skyddar under långa tidsperioder.
- Resistent mot starka kemikalier.
- Resistent mot frätande syror.
- Resistent mot lösningsmedel.
- Resistent mot bensin & diesel.
- Resistent mot gasol m.m.
- Engångsapplikationer

### EGENSKAPER

- Ingen flampunkt
- Kompatibel med metall, plast, elastomerer och gummi
- Lång livslängd och låg termisk avdunstning i värme
- Utmärkt vattenbeständighet
- Utmärkt slitageskydd
- Silikonfri

### APPLIKATIONER

- Transportörer
- Målerilinjer
- Bageriugnar
- Pneumatiska ventiler
- Livstidsmörjningar

### BRANSCHER

Metall-, plast-, glas-, textil-, bil-, kemi-, petrokemi-, pneumatisk utrustning och inom livsmedelsindustri.



FÄRG : Vitt

NLGI : #2

FETTVAL : PTFE

BAS : PFPE

DROPPUNKT : Ingen

KONSTANT TEMP : -20°C -> +260°C

FÖRPACKNINGAR : Patron 800 gr

Burk: 40 gr

ART : 255

**payback**  
LUBRICANTS

**255**