

FOOD GUARD

LIVSMEDELSFETT -H1

#258 Food Guard är ett syntetiskt, livsmedelsklassat prestanda fett för applikationer med tryck, vatten, vattenånga i de flesta hastigheter. Speciellt för smörjning av livsmedels-, och medicinsk utrustning men även mycket funktionellt i andra applikationer.

MULTIFUNKTIONELLT

Food Guard är ett högpresterande, syntetiskt, livsmedelsklassat fett. Anpassat för applikationer med låg till hög belastning och låga till relativt höga varvtal 3000 v/min.

Fettet har en hög motståndskraft mot nedbrytning och oxidering samt utmärkta rostskyddande egenskaper.

HÖG VIDHÄFTNING

Food Guard har mycket hög vattenresistens och vidhäftning, vilket förhindrar vatteninträngning, utpressning och är svår att avlägsna med vatten.

APPLIKATIONER

Utmärkt för applikationer som utsätts för vatten, vattenånga, stötblastning, slag, vibrationer, smuts, damm eller där andra kemiska föroreningar kan förekomma.

FÖRHINDRAR BAKTERIER

Food Guard innehåller även ett livsmedelsklassat konserveringsmedel som effektivt kontrollerar, fördröjer och förhindrar tillväxt av bakterier, jästsvamp och mögel i applikationen.

FÖRDELAR

- Utmärkt för centralsmörjning
- Utmärkt mot vattenavspolning
- Skjuv- och mekanisk stabilitet
- Överlägset slitageskydd
- Rost- och oxidationshämmande
- Hög droppunkt (+275°C)
- Skyddar mot sura ämnen
- Skyddar mot härskning samt bakterie- och svamp tillväxt
- Behåller dess konsistens och förhindrar oljeseperation

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Rullager · Kullager · Ledlager · Glidlager · Tappar · Bussningar



Färg : Vitt

NLGI : #2

Viskositet 40°C : 150 cst

Fettvål : Aluminiumkomplex

Basolja : Syntetisk (PAO)

Timken test : 24,5 kg

Droppunkt : +275°C

Arbetstemp : -12°C - +180°C

Förpackning : 50 kg, 18kg,
400g patron

Art : 258

payback
LUBRICANTS

Payback AB, Företagsvägen 3
SE-91135 Vännäsby
Tel: 0935-20700
Sweden@payback.se

258