

5TH WHEEL GREASE

DREJESKAMLER

#273 5th Wheel Grease er en kraftig, vandfast skammelfedt. Baseret på syntetisk PAO med faste indholdsstoffer der håndterer trykbelastninger på mere end 35 ton/cm². Den fysiske- og kemiske stabilitet samt den ekstreme vedhæftning minimerer afrulning og reducerer smøretiden med op til 75%.

HØJT TRYK

5th Wheel Grease er udviklet specielt til drejeskamlere på lastbiler. Indeholder en række meget trykfaste tilsætningsstoffer, som molybdendisulfid og bentonit der tilsammen modstår tryk på mere end 35 ton / cm², hvilket giver en meget kraftig beskyttelse af de behandlede emner.

EKSTREMVEDHÆFTNING

Den meget høje tixotropiske vedhæftning giver en hård og stødabsorbende smørefilm, der minimerer støj, vibrationer, slitage og afrulning samt tilbyder en langtidsholdbar resistent smørefilm

KORTTÅDET

5th Wheel Grease er en korttrådet skammelfedt som ikke trækker tråde eller ruller af ved af- og påkopling af sættevogne samt ved anvendelse på andre applikationer.

FORDELE

- Høj til ekstremvedhæftning
- Modstår tryk over 35.000 kg/cm².
- Støddæmpende smørefilm
- Resistent mod vand og salt m.m
- Minimerer vibrationer
- Udtørre og revner ikke
- Kan ikke afspules med vand
- Forlænger smøreintervaller
- Bruger venlig og ren ved brug
- Forkorter smøretiden op til 75%
- Reducerer spild og overforbrug

BRUGSANVISNING

1. Omrystes **grundigt** inden brug
2. Lad virke i 1-2 min. inden tilkobling
3. Applikationen er nu klar til brug

ANVENDELSESOMRÅDER

Drejeskamlere · Glideflader · Vanger
Rototilt · Bøsninger · Drejekranse ·
Tandstænger · Facadelifte · Åbne-
gear m.m.



Farve : Sort
NLGI : 2
Viskositet 40°C : 1733 cst
Densitet : 0,99
Fortykket : Bentonit
Baseolie : Syntetisk PAO
Droppunkt: Intet
Four ball test : 800kg (weld load)
Arbejdstemperatur : -30°C til +180°C
Emballage : 500 ml aerosol
Art.nr : 273.5-ST

payback
LUBRICANTS

Payback Danmark ApS
Industrivej 11, DK-4632 Bjæverskov
Tel: +45 9387 9386
www.pld.dk - info@pld.dk

273