

POLYGREEN

LONG LIFE & HIGH SPEED

#283 Polygreen är ett riktigt "high performance" Polyureafett med ultralåg friktion. För hög temperatur, -varvtal, -tryck, vatten, vattenånga och långa serviceintervaller med driftsäkerhet.

LIVSLÄNGD

Polygreen är ett prestandafett för långa serviceintervaller eller som ett livstidsfett i en applikation. Förblir i princip lika mjuk och smidig under hela sin livslängd.

GALVANISKT SÄKER

Polygreen saknar helt metalliskt förtjockningsmedel och orsakar ingen mikrokorrosion. T.o.m. högtrycksskyddet av EP-karaktär är helt galvaniskt säkert för metallegeringar.

KORROSIONSSKYDD

Polygreen är mycket skonsamt i känsliga lager- applikationer med ett korrosionsskydd utöver det vanliga. Fettet är resistent mot vatten, vattenånga och korrosiv miljö.

MULTIFUNKTIONELLT

Polygreen har ett brett varvtalsregister från relativt låga till mycket höga varvtal. Den höga termiska stabiliteten och ett arbetstemperaturområde från -40°C till +270°C gör Polygreen till enhetsfett i många typer av applikationer.

DRIFTSÄKERHET

Fettets uppbyggnad, konsistens, basolja och additivsystem ger låg friktion och långa smörjintervaller, ett fett för driftsäkerhet.

FÖRDELAR

- Mycket hög vattenresistens, även för vattenånga
- Skjuv- och mekaniskt stabilt
- Tryckförstärkt
- För höga tryckbelastningar
- Långa smörjintervaller
- Livstidssmörjning
- Hög temperatur
- Standardlager upp till 10.000 rpm
- Lågfriktionslager över 10.000 rpm
- Låg ljudnivå
- Utmärkt pumpbarhet
- Förblir mjukt och smidigt
- Kraftigt rostskydd
- Galvaniskt säker för gulmetaller
- Extremt låg oljeseperation

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN:

Hjullager · Kullager · Nållager · Rullager · Chassidelar · El-motorer speciellt med högeffekt · Fläktlager · Livstidsmorda lager · Pumplager · Bilindustri · Marin utrustning · Virkestorkar mm.



Färg : Grön
NLGI : #2
Viskositet 40°C : 144
Förtjockare : Polyurea
Basolja : Paraffinsk mineral
Droppunkt: +274°C
Four ball test : 315 kg (svetslast)
Timken test : 45 lb
Arbetstemp : -40°C - +270°C
Förpackning : 18kg, 400g patron
Art.nr : 283

payback
LUBRICANTS

Payback AB, Företagsvägen 3
SE-91135 Vännäsby
Tel: 0935-20700
Sweden@payback.se

283