

# CHAIN LUBE

## KEDJESMÖRJNING

#302 Moly Chain Lube är extra trycktåliga kedjesmörjmedel för alla typer av kedjor och hastigheter. I varianter från högpenetrerande till de med hög vidhäftning och specialoljor med lösningsmedel för lätt pumpbarhet och som förtjockas kraftigt.

### ÖKAD LIVSLÄNGD

Moly Chain Lube finns i flera utföranden och viskositeter med den mycket trycktåliga additivtekniken som kan ger kedjor i tuffa miljöer upp till 3 ggr längre livslängd mot traditionella kedjeoljor.

### TRYCKFÖRSTÄRKT


Chain Lube innehåller friktionsreducerande ämnen av PTFE och Micron Moly®, en flytande typ av molybdendisulfid som i synergi behandlar metallytor och bildar en slät, hal och ett mycket starkt fast smörjmedel som kan motstå tryck upp till 35.000 kg/cm<sup>2</sup>. Kombination ger ett starkt skydd vid statisk stillastående belastning som kedjor utsätts för och under perioder när smörjfilmen är liten eller obefintlig vilket håller kedjor i nyskick under lång tid.

### VISKOSITET 22

En transparent kedjeolja med hög rengörande förmåga som inte binder smuts. Kryper enkelt in i länkar och rullar i oringskedjor. Utmärkt för små kedjor och ökar t.ex. markant livslängden på cross motorcykelkedjor som utsätts för mycket smutsiga miljöer.

### VISKOSITET 68

En tunn, högpenetrerande mörk kedjeolja med rengörande förmåga. Passar i smutsiga som i rena miljöer och i de flesta hastigheter.



### VISKOSITET 150

En droppfri, vidhäftande olja med hög viskositet för grövre kedjor.

### FÖR CENTRALSMÖRJNING

Viskositeterna 32/68 och 46/120 är specielloljor som innehåller ett lösningsmedel som gör oljorna tunna, högpenetrerande och lätt pumpbara i automatiska smörj-system.

Vid applicering penetrerar oljan in i kedjans länkar och rullar och sedan avdunstar lösningsmedlet successivt och oljan förtjockas kraftigt och återgår till sin ursprungliga viskositet och höga vidhäftning.

Utmärkt i bl.a rundbalspressar.

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Cyklar, motorcyklar i alla miljöer, gruvindustri, marin utrustning, mobil och industriell utrustning, sopbilar samt inom jordbruk i bl.a rundbalspressar.



# 302



Färg : Gul (22), Grå svart övriga

Iso vg : 22, 68, 150, 32/68, 46/120

Basolja : Flera kombinationer

Flampunkt : +157°C (22 Cst)

+210°C (68 Cst)

+277°C (150 Cst)

Arbetstemp: -45°C - +160°C (22)

-45°C - +90°C (32/68)

-40°C - +90°C (46/120)

-28°C - +200°C (68)

-15°C - +200°C (150)

Förpackning : 208L, 20L, 4L och  
400ml Aerosol

Art.nr : 302

**payback**  
LUBRICANTS

Payback AB, Företagsvägen 3  
SE-91135 Vännäsby  
Tel: 0935-20700  
Sweden@payback.se