

MULTI E.P.

TUNN & VIDHÄFTANDE

#312 Multi E.P. är en extremt trycktålig och droppfri specialolja för växellådor, glidande-, och skruvande rörelser eller som en cirkulationsolja. För applikationer som kräver en högpresterande, tunn och vidhäftande olja som även är säker för metallegeringar.

TRYCKTÅLIG

Multi E.P. är en stark paraffinsk maskinolja och cirkulationsolja med en smörjförmåga långt över det som är normalt.

SKYDDAR METALLYTOR

Multi E.P. innehåller det starkt friktionsreducerande gränsskiktet smörjmedlet Micron Moly® som är en flytande typ av molybdendisulfid som behandlar metallytor.

STARK SMÖRJFILM


Micron Moly® är ett mycket starkt långvarigt fast smörjmedel som kan motstå tryck upp till 35.000 kg/cm², vilket skyddar under perioder när smörjfilmen är liten eller obefintlig och reducerar friktion, vibrationer, temperatur, ljud och slitage vilket förlänger utrustningens livslängd.

GALVANISKT SÄKER

Oljans högtrycksegenskaper är av icke frätande karaktär vilket gör den multifunktionell och är även utmärkt för smörjninga alla typer av metallegeringar som t.ex mässing.

DROPPFRI

Multi E.P. har en tixotropisk vidhäftning som gör att den förhindrar dropp och avkastning vid t.ex. applicering på roterande skruvar typ trapetsgångor.



Micron Moly® skyddar när oljefilmen är liten eller obefintlig.

FÖRDELAR

- Tryckförstärkt med Micron Moly®
- Termiskt & oxidmässigt stabil
- Tixotropisk vidhäftning
- Klarar höga temperaturer
- Droppfri / hög vidhäftning
- Klarar mycket hög belastning
- Förhindrar pittingskador
- Motverkar slam och avlagringar
- Säker för gul och rödmetaller

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN:

Växellådor · Hissar · Trapetsgångor · Gejder · Kedjor · Cirkulationssystem

SPECIFIKATION:

MIL-L-6086C, MIL-L-46017, U.S. Steel 224, AGMA 9005-E02, 250.04, 251.02, David Brown S1.53101 Type E, DIN 51517 Part 3 (CLP), Cincinnati Machine P-47, P-50, P-53, P-63, P-74.

Bör ej användas i system med oljefilter på grund av den klubbiga karaktären (tixotropisk).



312

#312

Färg : Grön

Iso vg: 68 cst

Basolja : Paraffins mineral

Flampunkt : +238°C

Flytttemp : -20°C

Skumningstest I : 0

II : 0

III : 0

Förpackning : 208L, 20L, 4L, 1L

Art.nr : 312

payback
LUBRICANTS

Payback AB, Företagsvägen 3
SE-91135 Vännäsby
Tel: 0935-20700
Sweden@payback.se