

CHALLENGER

2-TAKT RACINGOLJA

#340 Challenger är en högpresterande helsyntetisk 2-taktsolja i högsta klassen. För bruk i allt från standard till avancerade race-motorer med höga effektuttag. Den helsyntetiska basoljan och additivtekniken ger ett mycket högt slitageskydd, hög renhet och ökad livslängd av din motor med en exceptionellt låg rökutveckling. För bruk i alla typer av 2-taktsmotorer inom garantitid!

FÖR ALLA 2-TAKTSMOTORER

Challenger är för bruk i till alla typer av 2-taktsmotorer med låga till höga effektuttag i alla förhållanden.

Ökar markant livslängd på normala slitagedelar som t.ex. kolvar som har mycket högt slitage vid hårda driftsförhållanden.

MINIMAL RÖK & LUKT

Den speciella formulan förhindrar förtändning, ger mycket låg luktnivå och minimal till obefintlig rökutveckling efter varmkörning.

HÖG RENHET

Lågaskhaltig additivteknik förhindrar avlagringar vilket ger hög renhet i motorn och ger maximal funktion i rörliga avgasportar (utan effektbortfall) och ger en längre motorlivslängd.

SKYDDAR VID FÖRVARING

Challenger lämnar en fet smörjfilm som skyddar motorns invändiga komponenter under förvaring.

SÄKER INBLANDNING

Challenger ger en homogen, stabil oljeblandning och har exceptionellt god pumpbarhet i låg temperatur, vilket säkerställer oljetillförsel vid bruk i injektionsystem i sträng kyla.

Utmärkt för direktinblandning i bensin och i alla typer av injektionssystem inkl. E-Tec, C-Tec 2 och alla andra systemtyper.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN:

Båtar · Crossmotorcyklar · Gokart · Motorsåg · Moped · Snöskoter · Vattenskoter · m.m.

ÖVERTRÄFFAR SPECIFIKATION:

- NMMA TC-W3
- ISO 6743-15EGD
- ISO-L-EGD
- ISO-L-EGC
- ISO-GD ++
- ROTAX 253
- JASO FC
- JASO FD



Färg : Röd
Viskositet 100°C : 10,9 Cst
Basolja : Helsyntetisk PAO
Flyttemp : -42°C
Flampunkt : +87°C till +92°C
Dosering : Tillverkarens rek.
3 - 1% (1:30 - 1:100)
Förpackning : 200L, 20L, 4L, 1L
Art.nr : 340



340

payback
LUBRICANTS

Payback AB, Företagsvägen 3
SE-91135 Vännäsby
Tel: 0935-20700
Sweden@payback.se