

FLEET GUARD

SERIE MOTOROLJOR

#360 Fleet Guard är en serie helsyntetiska motoroljor i premium-klassen för samtliga personbilar och andra lätta motorer. Uppfyller SAPS kraven, ger maximal motorrenlighet, förhindrar uppbyggnad av avlagringar och slam. Upprätthåller effektiviteten på katalysatorer och partikelfilter i bensin- och dieslbilar.

FÖR MODERNA MOTORER

Fleet Guard är multifunktionella, helsyntetiska motoroljor för hela lätta fordonsparken av moderna bensin- och dieselmotorer med partikelfilter (DPF) och katalysator samt funktionella i äldre motorer.

Premium oljor med hög renhet, bränslebesparande egenskaper tillförlitlighet och senaste additivtekniken med låga halt av sulfat aska, fosfor och svavel.

HÖG RENHET

Fleet Guard serien har exceptionell förmåga att maximera motorns renhet och förhindrar uppbyggnad av avlagringar samt upprätthålla funktionen i partikelfilter (DPF) och katalysatorer vilket optimerar motorprestandan.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

För moderna bensin och dieslbilar, lätta lastbilar, 4-takts ATV och 4-takts snöskotrar.

FÖRDELAR

- Bränslebesparande egenskaper
- Förhindrar uppbyggnad av oljerester i partikelfilter
- Hög termisk stabilitet
- Utmärkt skjuvstabilitet
- Hög viskositetsindex
- Aktiva ämnen reducerar avlagringar och förhindrar slam
- Utmärkta kallstartsegenskaper

SPECIFIKATIONER

SAE 0W-20

ACEA A1 / B1 / C5 •

Fiat 9.55535 DSX •

Volvo VCC-RBS0-2AE

SAE 0W-30

ACEA A1 / B1 / A5 / B5 •

API SL • Renault RN 0700.

SAE 5W-30

ACEA C2 / C3 • API SN / CF •

BMW LL-04 • GM dexos 2™ •

MB226.5 / 229.31 / 229.51 /

229.52 • PSA B71 2290 •

Fiat 9.55535-S3 • Porsche C30 •

Renault RN 0700 / 0710 •

VW 504 00 / 507 00.

SAE 5W-40

ACEA C3 • API SN / CF •

BMW LL-04 • Fiat 9.55535 S2 •

Ford WSS-M2C917-A •

GM dexos2 • Porsche A40 •

MB 229.31/ 226.5 / 229.51 •

Renault RN 0700/ 0710 •

VW 505 00/ 505 01.



360



Färg : Amber

SAE : 0W20/0W30/5W30/5W40

Viskositet 40°C : 48,2 / 52 / 65 / 78

100°C : 9,2 / 10 / 11,5 / 13,4

Index : 172 - 186

Basolja : Helsyntetisk PAO

Flyttemp : <-45°C

Flampunkt : +230°C

Skumningstest I : 0

II : 0

Förpackning : 205L, 20L, 4L, 1L

Art.nr : 360

payback
LUBRICANTS

Payback AB, Företagsvägen 3

SE-91135 Vännäsby

Tel: 0935-20700

Sweden@payback.se

www.payback.se