

# SUPREME 9000

## MOTOROLJA SAE 5W-40

#372 Supreme 9000 är en multifunktionell, helsyntetisk motorolja Euro 6 för hela vagnparken. Innehåller en speciell additivteknik med Micron Moly® och PTFE som håller motorer i nyskick under lång tid med höga bränslebesparande egenskaper.

### MULTIFUNKTIONELL

Supreme 9000 är en helsyntetisk, Super High Performance motorolja för hela fordonsparken med en starkt friktionsreducerande additivteknik för ultralåg friktion och med extrema högtrycksegenskaper.

### MILJÖMOTORER EURO 6

En motorolja Euro 5 och 6 med låg halt av sulfataska, fosfor och svavel (Low Saps) för diesel- och bensinmotorer med eller utan partikelfilter (DPF), katalysator eller katalytisk efterbehandling (SCR).

### STARK SMÖRJFILM

Supreme 9000 innehåller det starkt friktionsreducerande gränsskiktet smörjmedlet Micron Moly®, en flytande typ av molybdendisulfid som pläterar metallytor och bildar en slät, hal och ett mycket starkt fast smörjmedel som kan motstå tryck upp till 35.000 kg/cm<sup>2</sup> vilket skyddar under perioder när smörjfilmen är liten eller obefintlig.

### NOLL SLITAGE

Supreme 9000 innehåller även det friktionsreducerande ämnet PTFE, och hela kombinationen med Micron Moly® kommer att skydda och hålla motorer i nyskick under lång tid under hårda driftförhållanden.

### BRÄNSLEREDUCERING

Supreme 9000 får alla rörliga delar att gå mycket lätt (Ultra låg friktion) med reducerat motorljud och uppvisar en bränslereducering.

### FÖRDELAR

- Bränslebesparande
- Låg friktionskoefficient
- Tryckförstärkt med Micron Moly® och PTFE
- Utmärkta kallstartsegenskaper
- Exceptionell oxidationsstabilitet
- Utmärkt mot termisk nedbrytning
- Högt viskositetsindex
- Högt värmeavledning
- Utmärkt skjuvstabilitet
- Högt skumningsresistens
- Starkt skydd för lyftare / kamaxlar
- Förhindrar cylinderpolering
- Förlängd bytesintervall

### UPPFYLLER OCH ÖVERTRÄFFAR:

ACEA E7-16, E9-16; API CJ-4, CI-4 +, SN; Caterpillar ECF-1-a, ECF-2, ECF-3; DAF; Cummins CES 20081; Deutz; DHD-1; JASO DH-1, -2; Iveco; Mack EO-O Plus; MAN 271, 3275-1, 3575; Detroit Diesel 7SE 270; MTU Type 2, 2.1; A-A-52306A; MB 228.3, 228.31; Renault RLD-2, RLD-3; Scania LA, LDF-2 och Volvo VDS-4.



# 372

# #372

Färg : Grön  
SAE : 5W-40  
Viskositet 40°C : 89 cst  
100°C : 15 cst  
Index : 159  
Basolja : Helsyntetisk PAO  
Flyttemp : -42°C  
Flampunkt : +226°C  
Skumningstest I : 0  
II : 0  
III : 0  
IV : 0 (+150°C)  
Förpackning : IBC, 208L, 20L, 4L, 1L  
Art.nr : 372

**payback**  
LUBRICANTS

Payback AB, Företagsvägen 3  
SE-91135 Vännäsby  
Tel: 0935-20700  
Sweden@payback.se