

# RACING COMP

## HEAVY DUTY RACING OIL

### SAE 10W-30, 15W-40 & 20W-50

#378 Racing Comp är en delsyntetisk motorolja för racemotorer. Den metallbehandlande additivtekniken med Micron Moly® och PTFE ger ultralåg friktion, förhindrar metallkontakt och håller bensin-, diesel- och etanol motorer i nyskick under lång tid under de mest påfrestande driftförhållanden.

#### FÖR RACING

Racing Comp är baserad på en kombination av det bästa, paraffinska syntet och mineraloljor med friktionsreducerande additivteknik för ultralåg friktion och extrema högtrycksegenskaper som kommer att skydda racemotorer under alla förhållanden.

#### STARK SMÖRJFILM

Racing Comp innehåller tre friktionsreducerande ämnen: PTFE, Zink och det starka gränsskiktets smörjmedlet Micron Moly®, en flytande typ av molybden-disulfid som pläterar metalltytor och bildar en slät, hal och ett mycket starkt fast smörjmedel som motstår tryck upp till 35.000 kg/cm<sup>2</sup> vilket skyddar under perioder när smörjfilmen är liten eller obefintlig.

#### SKYDDAR LAGER

Racing Comp har exceptionellt hög stabilitet, skumningsresistens och förhindrar gasblåsor i oljan under stress vilket förhindrar lagerskador under extrema förhållanden och höga varvtal.

#### NOLL SLITAGE

Hela kombinationen med friktionsmodifierare, skumningsresistens och stabilitet kommer att hålla motorer i nyskick under lång tid under extrema förhållanden.

#### EFÖRDELAR


- Tryckförstärkt med Micron Moly®, PTFE och zink
- Låg friktionskoefficient
- Extremt hög skumningsresistens
- Klarar hög temperatur långvarigt
- Exceptionellt skydd mot termisk nedbrytning vid hög oljetemp
- Viskositetsstabil mellan byten
- Ger hög täthet i motorer
- Extra slitageskydd för lyftare och kamaxlar
- Ööverträffad oxidationsstabilitet
- Hög värmeavledning
- Stabil mellan oljebytten

#### REKOMMENDERAS TILL:

Bensin och dieselmotorer med eller utan turbo och kompressor.

#### UPPFYLLER / ÖVERTRÄFFAR:

ACEA A3/B3; API SM/CF; Ford; GM; Chrysler; JASO JIS K2215, JASO MA-2 spec; MB 228.3, 228.31, 228.5, 229.1, 229.5.



# #378

Färg : Grön

SAE : 10W-30 / 15W-40 /  
20W-50

Viskositet 40°C : 72 / 108 / 166 Cst

100°C : 12,5 / 16 / 20,5 Cst

150°C : 3,5 / 4,3 / 5,31 Cst

Flytttemp : -39°C

Index : 154

Basolja : Delsyntetisk PAO

Flampunkt : +229°C / +204°C

Skumningsstest I : 0

II : 0

III : 0

IV : 0

Högtemp +150°C : 0

Zink : 2000 ppm

Fosfor : 1900 ppm

Förpackning : 208, 20L, 4L, 1L

Art.nr : 378

**payback**  
LUBRICANTS

Payback AB, Företagsvägen 3  
SE-91135 Vännäsby  
Tel: 0935-20700  
Sweden@payback.se

# 378