

SUPER V-TWIN SPECIAL EDITION HD

MOTOROLJA SAE 20W-50

#379 Super V-Twin är en delyntetisk motorolja för motorcyklar, speciellt utvecklad för Harley-Davidson. Den metallbehandlande additivtekniken med Micron Moly® och PTFE ger ultralåg friktion, förhindrar metallkontakt, sänker cylindertemperaturen och håller motorer i nyskick under mycket tuffa driftförhållanden.

HÖGSTA KVALITET

Super V-Twin är baserad på en kombination av det bästa, paraffinska syntet och mineraloljor med friktionsreducerande additivteknik för ultralåg friktion och extrema högtrycksegenskaper som kommer att skydda motorer under alla förhållanden.

STARK SMÖRJFILM

Super V-Twin innehåller det starkt friktionsreducerande gränsskiktssmörjmedlet Micron Moly®, en flytande typ av molybden-disulfid som pläterar metallytor och bildar en slät, hal och ett mycket starkt fast smörjmedel som kan motstå tryck upp till 35.000 kg/cm² vilket skyddar under perioder när smörjfilmen är liten eller obefintlig.

NOLL SLITAGE

Super V-Twin innehåller även friktionsreducerande ämnen av PTFE och Zink, kombinationen med Micron Moly® håller motorer i nyskick under lång tid under extrema förhållanden.

SKYDDAR LAGER

Super V-Twin har mycket hög stabilitet, skumningsresistens och förhindrar gasblåsor i oljan under stress vilket förhindrar lagerskador under extrema förhållanden och höga varvtal.

FÖRDELAR

- Tryckförstärkt med Micron Moly®, PTFE och zink
- Låg friktionskoefficient
- Extremt hög skumningsresistens
- Klarar hög temperatur långvarigt
- Exceptionellt skydd mot termisk nedbrytning vid hög oljetemp
- Viskositetsstabil mellan byten
- Ger hög täthet i motorer
- Extra slitageskydd för lyftare och kamaxlar
- Lägre cylindertemperatur (HD)
- Hög värmeavledning
- Förlänger bytesintervallen

REKOMMENDERAS TILL:

Harley-Davidson motorer och andra motorcykelmärken med eller utan våt koppling enligt spec.

UPPFYLLER / ÖVERTRÄFFAR:

- Harley-Davidson® V-Twin
- JASO (T903) MA-2 spec
- JASO JIS K2215



Färg : Grön
SAE : 20W-50
Viskositet 40°C : 166 Cst
100°C : 20,5 Cst
150°C : 5,31 Cst
Flytttemp : -39°C
Index : 140
Basolja : Delyntetisk PAO
Flampunkt : +204°C
Skumningsstest I : 0
II : 0
III : 0
IV : 0
V : 0 (+150°C)
Zink : 2000 ppm
Fosfor : 1900 ppm
Förpackning : 20L, 4L, 1L
Art.nr : 379

payback
LUBRICANTS

Payback AB, Företagsvägen 3
SE-91135 Vännäsby
Tel: 0935-20700
Sweden@payback.se

379