

TRANS LUBE HD

VÄXELLÅDSOLJA SAE 30W

#394 Trans Lube V-twin 30W är en växellådsolja i superklassen. En olja för våt koppling till alla tunga Harley-Davidsson modeller och en växellådsolja för alla Harley-Davidsson Sportster modeller. Utmärkt för alla andra MC-växellådor med separat växellådsolja.

VÄXELLÅDSOLJA I SPORTSTER

Trans Lube V-twin är en delsyntetisk, högpresterande växellådsolja för alla Harley-Davidson Sportster modeller.

KOPPLINGSOLJA I TUNGA HARLEY

Trans Lube V-twin är en högpresterande olja för våt koppling till alla tunga Harley-Davidson modeller. Ger optimal funktion i alla typer av motorcyklar med separat växellådsolja med våt koppling utrustade med original, modifierade, eller högpresterande eftermarknads-kopplingar av alla slag.

VÄXELOLJA FÖR TUNGA HARLEY

#390 Supreme Moly SAE 80W-140 är en riktigt högpresterande växelådsolja som gör skillnad i alla tunga Harley-Davidson modeller. (Se produktblad #390)

NORMALT SLITAGE

Vid höga tryck eller stötblastning pressas normalt en oljefilm bort och normalt slitage uppstår.

STARK SMÖRJFILM

Trans Lube V-twin innehåller det starkt friktionsreducerande gränsskiktets smörjmedlet Micron Moly®, en flytande typ av molybdendisulfid som pläterar metallytor och bildar en slät, hal och ett mycket starkt fast smörjmedel som kan motstå tryck upp till 35.000 kg/cm² vilket skyddar under perioder när smörjfilmen är liten eller obefintlig.

FÖRDELAR

- Optimerad kopplingsfriktion
- Optimal momentöverföring
- Förbättrade växlingsegenskaper
- Utmärkt skydd mot förlitning
- Elimineras gropbildning
- Mycket hög termisk stabilitet
- Utmärkt oxidations stabilitet.
- Utmärkt vattenresistens
- Lägre oljetemperatur
- Överlägset korrosionsskydd
- Maximal tillförlitlighet
- Bildar ej slam och lack som försämrar kopplingens funktion

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Bil och MC växellådor med och utan våtkoppling när en tunn och trycktålig olja efterfrågas.

SPECIFIKATION:

- Harley-Davidson® V-Twin
- API GL-1, GL-3, GL-4



Färg : Grön
SAE : 30W
Viskositet 40°C : 106 cst
100°C : 12,5 cst
Flyttemp : -39 °C
Index : 120
Basolja : Delyntetisk
Flampunkt : +243°C
Skumningstest I : 0 (95°C)
II : 0 (125°C)
III : 0 (150°C)
Förpackning : 1L
Art.nr : 394

payback
LUBRICANTS

Payback AB, Företagsvägen 3
SE-91135 Vännäsby
Tel: 0935-20700
Sweden@payback.se