

# SUPER TRANS ARCTIC 0W-20

## TRANSMISSIONSOLJA

#395 Super Trans Arctic är en helsyntetisk Super Hi-Performance transmissionsolja för convertrar, växellådor, hydraulik, hydrostat, och axlar med våta bromsar. Överträffar Caterpillar TO-4M med en prestandanivå långt över maskintillverkarnas rekommendationer. Utmärkt i dubbelkopplingsväxellådor för bilar typ DSG.

### HÖGSTA PRESTANDAN

Super Trans Arctic är en helsyntetisk transmissionsolja av högsta kvalitet. Förbättrar verkningsgraden i transmissioner och håller dem i nyskick över tid och överträffar de högsta specifikations kraven från Caterpillar.

### NORMALT SLITAGE

Vid höga tryck eller stöbelastning pressas normalt en oljefilm bort och normalt slitage uppstår.

### STARK SMÖRJFILM

Super Trans innehåller det starkt friktionsreducerande gränsskiktets smörjmedlet Micron Moly®, en flytande typ av molybdendisulfid som pläterar metallytor och bildar en slät, hal och ett mycket starkt fast smörjmedel som kan motstå tryck upp till 35.000 kg/cm<sup>2</sup> vilket skyddar under perioder när smörjfilmen är liten eller obefintlig.

### ÖKAD VERKNINGSGRAD

Super Trans överför vridmomentet med ultralåg friktion, skumningsresistens och stabilitet vilket ökar verkningsgraden och reducerar oljetemperaturen i tuffa driftförhållanden. Faktorer som ger lägre energiförbrukning och ökad livslängden på transmissioner.

### REKOMENDERAS VID OLJEBYTE

Tiden skapar beläggningar, tätningar blir hårda och oljetrycket försämrar. #408 Gear Flush och #417 Packningsrekond återställer dessa faktorer.

### FÖRDELAR

- Högre verkningsgrad
- Reducerad dieselförbrukning
- Mycket hög skumningsresistens
- Lägre oljetemperatur i hård drift
- Starkt slitageskydd
- Förlängd bytesintervall
- Utmärkta lågtempegenskaper
- Högt viskositetsindex
- Hög oxidationsstabilitet
- Mycket hög termisk stabilitet
- Kompatibel med alla material
- Underhåller tätningar

### UPPFYLLER / ÖVERTRÄFFAR

API GL-1, GL-3; Caterpillar TO-4M Arctic, TO-4; Allison C-4, TES 439; Komatsu Micro-Clutch, KES 07.802, KES 07.868.1; Tremec TTC; Terex Construction Equipment; Vickers M2950S, 35VQ25. Ej enligt spec men utmärkt i dubbelkopplingsväxellådor i bilar typ DSG.



Färg : Grön  
SAE : 0W-20  
Viskositet 40°C : 41 Cst  
100°C : 8,5 Cst  
Flyttemp : -57 °C  
Index : 185  
Basolja : Helsyntetisk PAO  
Flampunkt : +210°C  
Skumningstest I : 0  
II : 0 (95°C)  
III : 0 (125°C)  
IV : 0 (150°C)  
Förpackning : 208L, 20L, 4L, 1L  
Art.nr : 395

**payback**  
LUBRICANTS

Payback AB, Företagsvägen 3  
SE-91135 Vännäsby  
Tel: 0935-20700  
Sweden@payback.se

# 395