

# SUPER TRANS

## TRANSMISSIONSOLJA

*#396 Super Trans är en syntetisk Super High Performance transmissionsolja för extrema tryck, maximalt skydd och optimerad prestanda i convertrar, växellådor, differentier, axlar med våta bromsar, hydrostater och hydraulik. En transmissionsolja med en prestandanivå långt över maskintillverkarnas rekommendation.*

### HÖGSTA PRESTANDAN

Super Trans är en delsyntetisk transmissionsolja av högsta kvalitet. Förbättrar verkningsgraden i transmissioner och håller dem i nyskick över tid och överträffar prestanda kraven från t.ex. Caterpillar.

### NORMALT SLITAGE

Vid höga tryck eller stötbelastning pressas normalt en oljefilm bort och normalt slitage uppstår.

### STARK SMÖRJFILM

Super Trans innehåller det starkt friktionsreducerande gränsskiktssmörjmedlet Micron Moly®, en flytande typ av molybdendisulfid som pläterar metallytor och bildar en slät, hal och ett mycket starkt fast smörjmedel som kan motstå tryck upp till 35.000 kg/cm<sup>2</sup> vilket skyddar under perioder när smörjfilmen är liten eller obefintlig.

### ÖKAD VERKNINGSGRAD

Super Trans överför vridmomentet med ultralåg friktion, skumningsresistens och stabilitet vilket ökar verkningsgraden och reducerar oljetemperaturen i tuffa driftförhållanden. Faktorer som ger lägre energiförbrukning och ökad livslängden på transmissioner.

### REKOMENDERAS VID OLJEBYTE

Tiden skapar beläggningar, tätningar blir hårda och oljetrycket försämras. #408 Gear Flush före oljebytet och #417 Packningsrekond återställer renheten och oljetrycket.

### FÖRDELAR

- Ger högre verkningsgrad
- Reducerad dieselförbrukning
- Ultralåg friktion
- Hög skumningsresistens
- Lägre arbetstemperatur
- Hög trycktålighet & slitageskydd
- Förlänger bytesintervallen
- Utmärkta lågtempergenskaper
- Hög viskositetsindex
- Reducerar bromsvibrationer och oljud i våta bromssystem
- Oxidationsstabil
- Mycket hög termisk stabilitet
- Kompatibel med alla material
- Underhåller gummimaterial och förhindrar oljeläckage

### UPPFYLLER / ÖVERTRÄFFAR

API GL-1, GL-3, (GL-4) Caterpillar T0-4, Allison C-4, Komatsu KES 07.802, ZF TE-ML 03 Powershift Trans, Eaton-Roadranger Translube, Meritor Trans Lube och Sperry Vickers M2950S.



# 396



Färg : Grön

SAE : 10W / 30W / 50W

Viskositet 40°C : 36 / 106 / 218 Cst

100°C : 6,5 / 12,5 / 19,7 Cst

Flyttemp : -42°C

Index : 120 / 110 / 110

Basolja : Delsyntetisk PAO

Flampunkt : +218°C - +266°C

Skumningstest I : 0

II : 0 (95°C)

III : 0 (125°C)

IV : 0 (150°C)

Förpackning : 208L, 20L, 4L, 1L

Art.nr : 396

**payback**  
LUBRICANTS

Payback AB, Företagsvägen 3  
SE-91135 Vännäsby  
Tel: 0935-20700  
Sweden@payback.se