

SIMPLEX

MULTI-TRANS-HYDRAUL

#397 Simplex Supreme är en tryckförstärkt, syntetisk och högpresterande transmissionsolja för maximalt skydd och optimal prestanda i bl.a. Lantbruks-, och entreprenadmaskiner. För växellådor, differentier axlar med våta bromsar och hydraulik med en prestandanivå långt över maskintillverkarnas rekommendationer.

HÖG KVALITET

Simplex är en syntetiskt baserad transmissionsolja av högsta kvalitet. Högpresterande i manuella växellådor, hydraulik och axlar med våta bromsar. För bl.a. kombisystem i jordbrukstraktorer, hydrostatdrift och för axlar i entreprenadmaskiner.

ÖKAD LIVSLÄNGD

Simplex är tryckförstärkt och har mycket hög skumningsresistens vilket ger ett exceptionellt slitageskydd för växellådor, hydraulpumpar och axlar med reducerad oljtemperatur och transmissionsljud vid hårda driftförhållanden.

REKOMENDERAS VID OLJEBYTE

Med tiden skapas beläggningar, tätningar blir hårda och oljetrycket försämras. #408 Gear Flush före oljebytet och #417 Packningsrekond i den nya oljan kommer att återställa renheten, oljetrycket och prestandan samt eliminerar ofta befintliga funktionsstörningar.

VÄXELLÅDSOLJA FÖR BILAR

Simplex är utmärkt i manuella växellådor i bilar där en GL-4 olja rekommenderas och bra i kyla.



FÖRDELAR

- Mycket högt slitageskydd
- Ökad verkningsgrad
- Reducerad drifttemperatur
- Extrem stabilitet i värme
- Mycket hög skumningsresistens
- Reducerar bromsvibration och ljud
- Korrekt och direkt funktion i kopplingar och våta bromsar
- Elimineras varmgång
- Förlängd bytesintervall
- Underhåller gummimaterial och förhindrar oljeläckage

UPPFYLLER / ÖVERTRÄFFAR

API: GL-4, Trans fluid type A. **AGCO:** CVT ML 200. **Case/ IH:** CVX, MAT 3525,-3505, -3540, MS-1204/JIC 185, -1205, -1206, -1207,-1209, -1210, -1230, JIC-143, -144, -145, -146, -185, B-5, B-6, HTF Sems. (Hy-Trans Ultra/Plus, Powergard PTF, TCH, TFD, HI-Vis). **Clark Lift:** TA 12, -18, HR500, -600. **CNH Case New Holland:** MAT 3505, MAT 3525, MAT 3526, MAT 3540 (CVT), FNHA-2C-201. **Denison:** HF-O,-1,-2. **Deutz/Allis:** TTV, HydTrans, Power 821, -XL, 246634, 25741, 272843. **Fenth:** Vario. **GIMA:** M 1145. **JCB. John Deere:** Auto power, IVT, JDM J20A, -B, -C (Hy-gard) -14B, -C, -21A, 303 Fluid, Quatrol®. **Kubota:** Super UDT. **MF:** CMS M 1145, -Dyna VT, M-1110, -1127 A,-B, -1129A, -1135, -1141, -1143, 1145. **Ford/New Holland/Versatile:** MAT 3540, TVT, ESN-M2C41-A, -B, -C, -M2C43, -M2C-48-A,-B,-M2C-53-A, -B,-M2C-86-B, -C,-M2C-92-A, -M2C-134D, -M2C-159-B, -C, FHA-2C-200, -201.00, 23M, 24M. **Steyr:** CVT. **Valmet:** Alla. **Valtra:** G2-08 (XT-60). **Volvo:** VME WB101 (97303), WB102. **ZF:** TE-ML-03E, -05,-05E, -06E, -06F m.fl. (Ej för Cat TO-4).



Färg : Transparent
SAE : 80W
Viskositet 40°C : 62 cst
100°C : 10 cst
Flytttemp : -45°C
Index : 150
Basolja : Delsyntetisk PAO
Flampunkt : +229°C
Skumningstest I : 0
II : 0 (95°C)
III : 0 (125°C)
IV : 0 (150°C)
Förpackning : 208L, 20L, 4L, 1L
Art.nr : 397

payback
LUBRICANTS

Payback AB, Företagsvägen 3
SE-91135 Vännäsby
Tel: 0935-20700
Sweden@payback.se

397