

TWISTER ATF

MULTIFUNKTIONELL

#399 Twister är en helsyntetisk Super High Performance ATF-olja. Högpresterande i automatiska växellådor i bilar och convertrar i tunga fordon med maximal dragkraft, starkt slitageskydd, hög skumningsresistens och reducering av oljetemperatur i hård drift.

MULTIFUNKTIONELL

Twister ATF är en helsyntetisk Super High Performance ATF-olja av högsta kvalitet och för multifunktionellt bruk i mycket tuffa driftförhållanden under lång tid.

ÖKAD VERKNINGSGRAD

Twister överför vridmomentet med skumningsresistens, stabilitet och ökad verkningsgrad/dragkraft vilket reducerar oljetemperatur i hård drift. Faktorer som ger lägre energiförbrukning och ökad livslängd på växellådor.

REKOMENDERAS VID OLJEBYTE

Med tiden skapas beläggningar, tätningar blir hårda och oljetrycket försämras. #408 Gear Flush före oljebytet och #417 Packningsrekond i den nya oljan kommer att återställa renheten, oljetrycket och prestandan samt eliminerar ofta befintliga funktionsstörningar.

FÖRDELAR

- Ökar verkningsgraden
- Mycket hög skumningsresistens
- Mycket hög skjuvstabilitet
- Reducerad drifttemperatur
- Starkt slitageskydd
- Utmärkta koldgenskaper -60°C
- Överlägsen värmestabilitet
- Högt viskositetsindex
- Förhindrar uppbyggnad av beläggningar (Varnish)
- Exceptionellt lång livslängd
- Underhåller gummimaterial

REKOMENDERAS TILL

Audi, BMW, GM, Chrysler, Deawoo, Fiat, Ford, Isuzu, Jaguar, Jeep, Mercedes-Benz, Mazda, Mitsubishi, Nissa, Peugeot, Porsche, Saab, Subaru, Toyota, VW, Volvo, Tunga fordon.

SPECIFIKATION

Aisin Warner: JWS 3309. **Allison:** C3, C4. **Audi/VW:** G 052 533, 052 98, G 055 005, G 055 540, G 055 162, G 060 162, G-055 052-162, G 055-025-A2, G 052-990-A2, G 055 162 A1,-A2,-A6, TL52162. **BMW:** 7405E, 83 22 0 0 026 922, LA2634, LT711-41, P/N 83 222 152 426, 83 22 0142 516, 832 22 402 413 9. **CAT:** AT-1, AT1-HD. **Chrysler/Mopar:** ATF+3, ATF+4, AS 68 RC, PN 05127382AA. **Daewoo:** LT 771141. **Esso:** LT71141. **Ford:** Mercon-V, -SP, FNR5, PN XL-12, M2C138CJ, M2C166H. **GM:** Type A, Suffix A, Dexron II, II-D, II-E, III, III-E, III-G, III-H. **Honda:** DW-1, ATF Z-1, P/N 08229001. **Hyundai/Kia/Mitsubishi:** SP II,-III,-IV, J2, SPH-IV, SP-IV-RR, NWS-968, Red-1. **Isuzu:** Genuine, Besco ATF-II, -III. **Jaguar:** LT 71141. **Jeep:** ATF +3, +4. **JASO:** A-1. **Mazda:** M-III, -V, ATF M-5. **MB:** 236.1, 236.2, 236.3, 236.5, 236.6, 236.7, 236.9, 236.10, 236.11. **Mini Cooper:** 83 22 0 42 4139. **Nissan:** Fluid A, Matic-D,-J,-K,-S. **Porsche:** LT 71141. **Saab:** 93 165 147. **Shell:** 3404, M115, LA2634. **Subaru:** ATF-HP. **Sundstrand:** Hydrostatic. **Suzuki:** 3314, -17, -09, Matic D. **Toyota:** Type-II, -III. **Texaco:** ETL7045E, -8072B, N402. **Vickers:** I286, 2905S. **Volvo:** Alla bilar, 97340, 97341, 97342, AT 102. **ZF TE-ML:** -02F, -03D, -11A, -11B, -14A, -14B, -14C. *Hög funktionalitet i automatlådor med andra specifikationer förutom: CVT och DCT-lådor, Ford Typ F, -G, Mercon, -C, -V.*



399



Färg : Röd
SAE : 10W
Viskositet 40°C : 36 cst
100°C : 7,7 cst
Flytttemp : -60°C
Index : 196
Basolja : Helsyntetisk PAO
Flampunkt : +206°C
Skumningsstest I : 0
II : 0 (95°C)
III : 0 (125°C)
IV : 0 (150°C)
Förpackning : 208L, 20L, 4L, 1L
Art.nr : 399

payback
LUBRICANTS

Payback AB, Företagsvägen 3
SE-91135 Vännäsby
Tel: 0935-20700
Sweden@payback.se