

# ASSEMBLY MOLY LUBE

## MONTERING AV MOTOR

*#412 ASSEMBLY MOLY LUBE er et trykkforsterket smøremiddel med svært høy viskositet, for smøring av alle bevegelige deler ved montering av motorer. En usedvanlig sterk slitasjebeskyttelse ved oppstart og innkjøring.*

### MOTORMONTERING

Assembly Moly Lube brukes ved montering av motorer og brukes på alle bevegelige deler for svært sterk slitasjebeskyttelse ved oppstart og innkjøring. 100% kompatibel med alle typer av motor- og girkasseoljer.

### BESKYTTER UNDER INNKJØRING

Motoren kan trygt startes i vente på at oljetrykket leverer olje til alle deler. Trykkforsterkede stoffer beskytter alle deler, inkl. kamakslar og løftere under innkjøring.

### MAKSIMAL SLITASJEBESKYTTELSE

Inneholder en unik kombinasjon med de friksjonsreducerende stoffene PTFE og Micron Moly®. En type molybdendisulfid som belegger metalloverflater med en jevn, solid og sterk smørefilm som tåler trykk opp til 35.000 kg/cm<sup>2</sup>.

Beskytter spesielt i perioder hvor smørefilmen er liten eller ikke-eksisterende.

### STERK BESKYTTELSE

Det fete og stabile smøremidlet gir svært høy slitasje- og korrosjonsbeskyttelse av alle smurte deler under oppstart og innkjøring.

### VED LANGTIDSLAGRING


Smøremidler forblir på de påførte delene uten avrenning, og gir uovertruffen beskyttelse av motorer under langtidslagring før oppstart.

### BRUKSOMRÅDER

Behandler alle lagerflater, kamakslar, ventilløftere, skyvestenger, vippearmer og, andre bevegelige deler ved montering.



# 412



Farge : Grønn  
Forpakning : 250 ml flaske  
Art.nr : 412

**payback**  
LUBRICANTS

Payback AS, Straumøyerveien 28  
8211 Fauske  
Tlf: 400 02 320  
post@paybackas.no  
www.paybackas.no